



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Zuanne Caschini, 38
36014 Santorso (VI) - Italy
Tel. 0445 641893
Mobile 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249

ITEM: LISTOCAT121	MACCHINA MODELLO	
DATA: MAR 2017	NEWUNIQUE1000A	
VALIDITA': fino nuova Comunicazione		
OPTIONALS:		
VAS – Vaschetta ripresa lavaggio con pompa e sonde		
VVB – Valvola pneumatica + valvola manuale di by-pass su ingresso prodotto		
ETK – Etichettatrice automatica per etichette autoadesive applicata sul nastro di trasporto		
DAT – Datario automatico inchiostro indelebile sul tappo		
DAE – Datario automatico termico su etichetta		
DAJ – Datario automatico ink jet		
TFS – Gruppo taglia-forma-salda alluminio, per saldare capsula alluminio sul tappo delle bottiglie PE partendo da una bobina di film di alluminio		
ELV – Elevatore tappi dotato di tramoggia e nastro di trasporto a tapparelli per carico tappi su tramoggia vibrante		
TRU – Tavola rotante in uscita per accumulo bottiglie		
HEPA – Filtro HEPA per iniezione aria sterile dentro la macchina compreso di chiusura ermetica porte e chiusura tetto della macchina (solo per versione ULTRA CLEAN)		
UVC – Lampade UV-C applicate allo scivolo discesa dei tappi per il trattamento sanificazione del tappo (solo per versione ULTRA CLEAN)		
GLB – Gruppo per il lavaggio bottiglie con soluzione disinfettante prima del risciacquo con acqua sterilizzata (solo per versione ULTRA CLEAN)		



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Zuanne Caschini, 38
36014 Santorso (VI) - Italy
Tel. 0445 641893
Mobile 392 7477527
E-mail: info@pasin.biz
Web site: www.pasin.biz
Part. Iva 03680770249



FOTO:
NEW UNIQUE 1000 A full optional

**CONFEZIONATRICE AUTOMATICA PER
LATTE, YOGURT E PRODOTTI LIQUIDI IN
BOTTIGLIE DI MATERIALE PLASTICO CON
TAPPI AVVITATO**

CAPACITA': circa 1000 bottiglie/h da 1 litro

Completa di nastro di trasporto per carico e scarico bottiglie dove si può applicare anche l'etichettatrice.

FUNZIONAMENTO

Operazioni automatiche:

- risciacquo con acqua di rete sterilizzata tramite U.V. a perdere
- soffiaggio per sgocciolatura con aria compressa microfiltrata
- dosaggio volumetrico a 5 ugelli
- applicazione tappo
- avvitatura tappo con coppia regolabile