



Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

TABLE TOP PACKAGING MACHINE FOR SEMI-DENSE FOODSTUFF IN JARS
CONFEZIONATRICE DA TAVOLO PER PRODOTTI ALIMENTARI SEMI-DENSI IN VASETTI
MODEL: EASY 500 TAV

PICTURE EASY 500 TAV (for illustrative purpose only):





Pasin
Packaging and dairy solutions

Pasin s.r.l.

Via Astico, 27

36010 Carrè (VI) - Italy

Tel. +39 0445 315004

Mobile +39 392 7477527

E-mail: info@pasin.biz

Web site: www.pasin.biz

Part. Iva 03680770249

R.E.A. 345008

MAIN DATA:

	ENG	ITA
PRODUCT	Yogurt, sauces, jams or similar products	Yogurt, salse, marmellate o prodotti simili
VOLUME	From 50 to 250 grs	Da 50 a 250 gr
JARS MATERIAL	Plastic, paper or glass	In plastica, carta o in vetro
JARS SHAPE	Size change feasible in few minutes	Cambia formato disponibile; si effettua in pochissimi minuti
MACHINE CAPACITY	ABOUT 700 JARS / HOUR ** actual capacity depends on product and packaging characteristics	CIRCA 700 VASETTI / ORA ** <i>la capacità effettiva dipende dalle caratteristiche del prodotto e della confezione</i>
ELETRICAL COMPONENTS	PLC available also touch screen	PLC disponibile anche in versione touch screen per rendere l'intera macchina certificabile INDUSTRY 4.0



MACHINE MAIN FUNCTIONS:

ENG	ITA
Jars loading The jars are loaded, from the operator, into the holes of the rotary table	Carico confezioni I vasetti vengono caricati dall'operatore negli appositi fori della tavola rotante
Dosing Main product dosage, from 50 to 250 gr, complete with presence sensor and product hopper	Dosaggio Dosaggio prodotto principale, da 50 a 250 gr, completo di sensore presenza vasetto e tramoggia prodotto
Capping Jars can be closed either with a preformed, heat-sealed lid or with a pressure plastic lid. Application and closure are fully automatic	Tappatura La chiusura del vasetto può avvenire o con lid preformato termosaldato oppure con coperchio in plastica a pressione. L'applicazione e la chiusura avvengono in maniera completamente automatica
Printer The expiry date and/or production batch is impressed on the lid, using an indelible ink stamper ** <i>OPTIONAL</i>	Stampa data Viene impressa data di scadenza e/o lotto di produzione sul coperchio del vasetto, tramite un timbratore ad inchiostro indelebile ** <i>OPTIONAL</i>
Jars unloading Jars are unloaded from the rotating table, from the operator	Scarico confezioni I vasetti vengono scaricati dall'operatore dalla tavola rotante
Washing cycle At the end of production, the washing cycle of all parts in contact with the product is automatic	Ciclo lavaggio Al termine della produzione il ciclo di lavaggio di tutte le parti a contatto con il prodotto è automatico